



Multi Kami Maxi ST


- Pole installation with single, double, triple and quadruple versions.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Silicon gasket.
- All exterior parts are stainless steel.
- Tempered safety glass.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Colour tolerance max. 3 SDCM.
- DALI and 1-10V options available.

- Tekli, çiftli, üçlü ve dördü adaptör ile direğe montaj seçeneği.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Silikon contalı.
- Dışarda kalan tüm metal parçalar paslanmaz çelikten.
- Tamperli cam.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınlatma konforu.
- Renk toleransı max. 3 SDCM.
- DALI ve 1-10V seçenekleri mevcuttur.

Multi Kami Maxi ST is dedicated for urban illumination. Thanks to its adjustability in both horizontal and vertical directions, illuminating capability is very high. Main areas of usage are streets, squares, building surfaces, parks, statues etc.

Multi Kami Maxi ST dış mekan aydınlatması için tasarlanmıştır. Yatay ve dikey düzlemde hareket kabiliyeti sayesinde aydınlatma kapasitesi oldukça yüksektir. Caddeler, park ve bahçeler, bina cepheleri, heykeller vb kullanım alanlarına sahiptir.

Multi Kami Maxi ST



Multi Kami Maxi ST / 007.ST.00631

LED		Power LED
System Power / Sistem Gücü		42W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	4455
	3000K	4682
	3500K	4752
	4000K	4883
	5000K	4937
Driving Current / Sürüş Akımı		1050mA
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği		✓

Multi Kami Maxi ST / 007.ST.00632

LED		Power LED
System Power / Sistem Gücü		2x42W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	2x4455
	3000K	2x4682
	3500K	2x4752
	4000K	2x4883
	5000K	2x4937
Driving Current / Sürüş Akımı		1050mA
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği		✓

Multi Kami Maxi ST / 007.ST.00633

LED		Power LED
System Power / Sistem Gücü		3x42W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	3x4455
	3000K	3x4682
	3500K	3x4752
	4000K	3x4883
	5000K	3x4937
Driving Current / Sürüş Akımı		1050mA
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği		✓

Multi Kami Maxi ST / 007.ST.00634

LED		Power LED
System Power / Sistem Gücü		4x42W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	4x4455
	3000K	4x4682
	3500K	4x4752
	4000K	4x4883
	5000K	4x4937
Driving Current / Sürüş Akımı		1050mA
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği		✓