



Multi Panda ST

- Pole installation with single and double flange.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Silicon gasket.
- All exterior parts are stainless steel.
- Tempered safety glass.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Colour tolerance max. 3 SDCM.
- Recommended mounting height up to 6mt.
- DALI and 1-10V options available.

- Tekli ve çiftli adaptör ile direğe montaj seçeneği.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Silikon contalı.
- Dışarda kalan tüm metal parçalar paslanmaz çelikten.
- Tamperli cam.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınlatma konforu.
- Renk toleransı max. 3 SDCM.
- 6mt direk yüksekliğine kadar kullanımı uygundur.
- DALI ve 1-10V seçenekleri mevcuttur.



Multi Panda ST



Multi Panda ST is dedicated for urban illumination. Thanks to its adjustability in both horizontal and vertical directions, illuminating capability is very high. Main areas of usage are streets, squares, building surfaces, parks, statues etc.

Multi Panda ST dış mekan aydınlatması için tasarlanmıştır. Yatay ve dikey düzlemde hareket kabiliyeti sayesinde aydınlatma kapasitesi oldukça yüksektir. Caddeler, park ve bahçeler, bina cepheleri, heykeller vb kullanım alanlarına sahiptir.

Multi Panda ST



Multi Panda ST / 007.ST.05212

LED	Power LED
System Power / Sistem Gücü	2x36W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K
	3000K
	3500K
	4000K
	5000K
Driving Current / Sürüş Akımı	600mA
	Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği

Multi Panda ST / 007.ST.05213

LED	Power LED
System Power / Sistem Gücü	3x36W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K
	3000K
	3500K
	4000K
	5000K
Driving Current / Sürüş Akımı	600mA
	Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği

Multi Panda ST / 007.ST.05214

LED	Power LED
System Power / Sistem Gücü	4x36W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K
	3000K
	3500K
	4000K
	5000K
Driving Current / Sürüş Akımı	600mA
	Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği

Multi Panda ST / 007.ST.05215

LED	Power LED
System Power / Sistem Gücü	5x36W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K
	3000K
	3500K
	4000K
	5000K
Driving Current / Sürüş Akımı	600mA
	Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği

Multi Panda ST




PBS SASO CB LVD ENEC CE IP66 IK08

LED A A+ A++

CRI 70 CRI 80

120° 180°

White = 01 Light Grey = 04 Textured Metallic Dark Grey = 05 Black = 03



Multi Panda ST / 007.ST.05216

LED	Power LED
System Power / Sistem Gücü	6x36W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K 6x3662
	3000K 6x3705
	3500K 6x3875
	4000K 6x3960
	5000K 6x4003
Driving Current / Sürüş Akımı	6500K 6x4045
	600mA
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓

Multi Panda ST / 007.ST.05217

LED	Power LED
System Power / Sistem Gücü	7x36W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K 7x3662
	3000K 7x3705
	3500K 7x3875
	4000K 7x3960
	5000K 7x4003
Driving Current / Sürüş Akımı	6500K 7x4045
	600mA
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓

Multi Panda ST / 007.ST.05218

LED	Power LED
System Power / Sistem Gücü	8x36W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K 8x3662
	3000K 8x3705
	3500K 8x3875
	4000K 8x3960
	5000K 8x4003
Driving Current / Sürüş Akımı	6500K 8x4045
	600mA
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓

