

LDT Files / LDT Dataları



I02.LL.19210


I02.LL.19220

I02.LL.19230

Lighthoods can be adjusted to various positions according to project requirement.

Işık kaynağı projenin gereksinimlerine göre farklı derecede yönlendirilerek alternatif aydınlatma çözümü sunar.

0° Adjustment / Yönlendirme



45° Adjustment / Yönlendirme



90° Adjustment / Yönlendirme



Features

- Highly efficient long-life LED light engines
- Advanced optical system compliant with supermarket glare norms
- System efficiency above 90 lm/W with opal diffuser.

Özellikler

- Uzun Ömürlü LED aydınlatma modülleri içerir
- Marketlerde olması gereken düşük kamaşma özelliği
- Sistem verimliliği opal pleksi ile 90 lm/W'in üzerindedir.

Application

- Markets
- Industry
- Offices

Uygulama Alanları

- Marketler
- Endüstriyel Alanlar
- Ofisler




I02.LL.19212

I02.LL.19222

I02.LL.19232

0° Adjustment / Yönlendirme



45° Adjustment / Yönlendirme



90° Adjustment / Yönlendirme




I02.LL.19214

I02.LL.19224

I02.LL.19234

0° Adjustment / Yönlendirme



45° Adjustment / Yönlendirme



90° Adjustment / Yönlendirme

