



\* Code example / Kod örneği:

102.LL.06090 . 1154 . 068 . 830 . 01


- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi




## 5 / Product Color / Ürün Renk



## Technical Drawing / Teknik Çizim



## Beam Angle / Işık Açısı



Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.06090.1154.068.830.01
Family Name / Aile Adı	Spark
Material / Malzeme	Aluminium Profile / Alüminyum Profil
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřliđi	33mm
Profile Height / Profil Yüksekliđi	89mm
Installation Type / Kurulum Türü	Wall Mounted / Duvara Monteli
Efficiency / Verimlilik	>77lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açılı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Opal Diffuser / Opal Pleksi

## Spark / I02.LL.06090

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	20W 250mA Im ↓	20W 250mA Im ↑	27W 350mA Im ↓	27W 350mA Im ↑
874mm	CRI>80	I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1409	1409	1892	1892
			3000K	1454	1454	1953	1953
			3500K	1476	1476	1983	1983
			4000K	1533	1533	2059	2059
			5000K	1555	1555	2089	2089
	CRI>90	I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1183	1183	1589	1589
			3000K	1217	1217	1635	1635
			3500K	1240	1240	1665	1665
			4000K	1285	1285	1726	1726
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	24W 250mA Im ↓	24W 250mA Im ↑	34W 350mA Im ↓	34W 350mA Im ↑
1154mm	CRI>80	I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1713	1713	2408	2408
			3000K	1768	1768	2485	2485
			3500K	1795	1795	2523	2523
			4000K	1864	1864	2620	2620
			5000K	1891	1891	2658	2658
	CRI>90	I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1439	1439	2022	2022
			3000K	1480	1480	2080	2080
			3500K	1507	1507	2119	2119
			4000K	1562	1562	2196	2196
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	30W 250mA Im ↓	30W 250mA Im ↑	43W 350mA Im ↓	43W 350mA Im ↑
1434mm	CRI>80	I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2188	2188	3103	3103
			3000K	2258	2258	3202	3202
			3500K	2293	2293	3252	3252
			4000K	2381	2381	3376	3376
			5000K	2416	2416	3425	3425
	CRI>90	I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1838	1838	2606	2606
			3000K	1890	1890	2681	2681
			3500K	1925	1925	2730	2730
			4000K	1995	1995	2830	2830
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	36W 250mA Im ↓	36W 250mA Im ↑	51W 350mA Im ↓	51W 350mA Im ↑
1714mm	CRI>80	I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2682	2682	3787	3787
			3000K	2768	2768	3908	3908
			3500K	2810	2810	3968	3968
			4000K	2918	2918	4120	4120
			5000K	2961	2961	4180	4180
	CRI>90	I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2252	2252	3181	3181
			3000K	2317	2317	3272	3272
			3500K	2360	2360	3332	3332
			4000K	2446	2446	3453	3453
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	42W 250mA Im ↓	42W 250mA Im ↑	58W 350mA Im ↓	58W 350mA Im ↑
1994mm	CRI>80	I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3195	3195	4482	4482
			3000K	3297	3297	4625	4625
			3500K	3348	3348	4697	4697
			4000K	3476	3476	4876	4876
			5000K	3527	3527	4948	4948
	CRI>90	I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2683	2683	3764	3764
			3000K	2760	2760	3872	3872
			3500K	2811	2811	3944	3944
			4000K	2913	2913	4087	4087

2	Lenght / Uzunluk (A)	3		4		5									
		Watt	Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	CRI / Kelvin	Product Color / Ürün Renk	Product Color / Ürün Renk								
874mm	40W	20W (Direct) / 20W (Indirect) - 250mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	01	white							
		54W							27W (Direct) / 27W (Indirect) - 350mA						
	1154mm	48W							24W (Direct) / 24W (Indirect) - 250mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	02	ral 9010
		68W							34W (Direct) / 34W (Indirect) - 350mA						
		1434mm							60W						
86W	43W (Direct) / 43W (Indirect) - 350mA														
1714mm	72W	36W (Direct) / 36W (Indirect) - 250mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	04	gray							
	102W	51W (Direct) / 51W (Indirect) - 350mA													
1994mm	84W	42W (Direct) / 42W (Indirect) - 250mA	850	CRI>80 - 5000K			05	dark gray							
	116W	58W (Direct) / 58W (Indirect) - 350mA													
							06	special color							