

Narrow Recessed



* Code example / Kod örneği:

102.LL.19190 . 1140 . 034 . 830 . 01


- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi




5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim



Beam Angle / Işık Açısı














Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19190.1162.034.830.01
Family Name / Aile Adı	Narrow Recessed
Material / Malzeme	Aluminium Profile / Alüminyum Profil
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	47mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	60mm
Installation Type / Kurulum Türü	Recessed / Ankastr
Efficiency / Verimlilik	>63lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açılı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Opal Diffuser / Opal Pleksi
Alternative Diffuser UGR<19	Microprismatic / Mikroprizmatik

Narrow Recessed

Narrow Recessed / I02.LL.19190

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	20W 250mA lm	27W 350mA lm
860mm	CRI>80	I02.LL.19190 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1233	1553
			3000K	1273	1603
			3500K	1292	1627
			4000K	1342	1690
			5000K	1361	1715
	CRI>90	I02.LL.19190 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1036	1304
			3000K	1065	1342
			3500K	1085	1367
			4000K	1124	1416
			4000K	1124	1416
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	24W 250mA lm	34W 350mA lm
1140mm	CRI>80	I02.LL.19190 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1501	1977
			3000K	1549	2040
			3500K	1573	2072
			4000K	1633	2151
			5000K	1657	2182
	CRI>90	I02.LL.19190 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1260	1660
			3000K	1296	1708
			3500K	1320	1739
			4000K	1368	1803
			4000K	1368	1803
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	30W 250mA lm	42W 350mA lm
1420mm	CRI>80	I02.LL.19190 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1916	2548
			3000K	1977	2629
			3500K	2008	2670
			4000K	2085	2772
			5000K	2115	2813
	CRI>90	I02.LL.19190 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1609	2140
			3000K	1655	2201
			3500K	1686	2242
			4000K	1747	2323
			4000K	1747	2323
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	36W 250mA lm	51W 350mA lm
1700mm	CRI>80	I02.LL.19190 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2348	3109
			3000K	2423	3209
			3500K	2461	3258
			4000K	2555	3383
			5000K	2592	3433
	CRI>90	I02.LL.19190 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1972	2612
			3000K	2029	2686
			3500K	2066	2736
			4000K	2141	2835
			4000K	2141	2835
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	42W 250mA lm	59W 350mA lm
1980mm	CRI>80	I02.LL.19190 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2797	3680
			3000K	2886	3798
			3500K	2931	3857
			4000K	3043	4004
			5000K	3088	4063
	CRI>90	I02.LL.19190 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2349	3091
			3000K	2416	3179
			3500K	2461	3238
			4000K	2550	3356
			4000K	2550	3356

2	Lenght / Uzunluk (A)	Cutout Dimension / Kesim Ölçüsü	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4		5	Product Color / Ürün Renk	
					CRI / Kelvin	CRI / Kelvin			
(...) / Complete Code / Komple Kod	860mm	 38x855mm	20W 27W	20W (Direct) - 250mA 27W (Direct) - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	 01 white
	1140mm	 38x1135mm	24W 34W	24W (Direct) - 250mA 34W (Direct) - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	 02 ral 9010
	1420mm	 38x1415mm	30W 42W	30W (Direct) - 250mA 42W (Direct) - 350mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	 03 black
	1700mm	 38x1695mm	36W 51W	26W (Direct) - 250mA 51W (Direct) - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	 04 gray
	1980mm	 38x1975mm	42W 59W	42W (Direct) - 250mA 59W (Direct) - 350mA	850	CRI>80 - 5000K			 05 dark gray
									 06 special color