



Correct fixing method  
Bollard fixed on concrete with fixing bolts.

Doğru montaj şekli  
Bollard beton yüzey üzerine ankraj ile monte edilmelidir.



Incorrect fixing method  
Do not fix the bollard directly on the ground.

Yanlış montaj şekli  
Armatürü direk yumuşak toprak yüzeye monte etmeyiniz.



Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	O07.BL.08040.5.840.05
Family Name / Aile Adı	Shine
Material / Malzeme	Die-Cast Aluminium / Alüminyum Enjeksiyon
Lifetime LED / LED Ömrü	L70 / B50 50000 h
PV Panel Power / PV Panel Gücü	17W
Panel Type / Panel Tipi	MonoCrystal
Luminaire Power / Armatür Gücü	5W
PCB / Devre	16S3P
LED Type / Led Tipi	2835
Lumen / Lümen	1000lm
Luminaire Efficiency / Armatür Verim	200lm/W
CRI	70
Battery Voltage / Batarya Voltajı	3,7V
Battery Current / Batarya Akımı	15AH
Battery Type / Batarya Tipi	LiFePO4
Operating Hours / Çalışma Süresi	12H (Back up 2-3 nights) / 12H (2-3 Gece yedekleme)
Ambient Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Protection Rating / Koruma	IP65