


## 5 / Product Color / Ürün Renk



Stainless = 07

## Technical Drawing / Teknik Çizim



## Fonte / O07.UP.16060



Lenght / Uzunluk (A)	Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
1001mm	23W	CRI>80	O07.UP.16060 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	1325
				3000K	1350
				3500K	1375
				4000K	1400
				5000K	1430
				6500K	1460

\* Code example / Kod örneği:


O07.UP.16060 . 1001 . 23 . 830 . 01

1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Lenght / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi


2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4		5	Product Color / Ürün Renk
				CRI / Kelvin			
	1001mm	23W	23W	827	CRI>80 - 2700K	07	stainless
				830	CRI>80 - 3000K		
				835	CRI>80 - 3500K		
				840	CRI>80 - 4000K		
				850	CRI>80 - 5000K		
				865	CRI>80 - 6500K		

## Safety performance / Güvenlik Performansı



Temperature < 40° C

Armatür yüzeyindeki sıcaklık 40 altındadır.



Diffuser optics versions complete with non-slip glass

Kaygan olmayan cam özelliği.



Resistance to static load (5000 Kg)

5000kg ağırlığa kadar dayanıklılık.



Installed flush with floor

Zemin ile hem yüz montaj özelliği.